

## Frostthermostat Typ HM-FST 30



### Beschreibung:

Einfacher und preiswerter Thermostat. Dieses Schaltgerät wird zur kostensparenden Regelung der Dachrinnenbeheizung und eisfreien Rohrbegleitheizung verwendet. Die Temperatureinstellung liegt unter dem Gehäusedeckel.

### Merkmale:

- stabiles PV-Wandgehäuse
- Temperatureinstellung von außen sichtbar
- Direkter Anschluss über Klemmen
- Verschraubung 1 x M25 und 2 x M2

## Technische Daten

## HM-FST 30

Nennspannung	230 V AC
Schaltleistung	max. 3600 W
Schaltstrom	16 A
Temperaturbereich	-20°C bis +30°C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 65
Verschraubungen	1 x M25, 2 x M20
Abmessungen	120 x 120 x 55 x mm (B x H x T)

## Bestelldaten

Typ	Art.-Nr.
HM-FST 30	60000030

Weitere Temperaturregler oder Kapillarrohr-Thermostate lieferbar:



Temperaturregler  
HM-EC 210



Elektronischer Temperaturregler  
HM-RD 1000



Elektronischer Doppelregler  
HM-RD 2000



Regler- und Begrenzerkombination  
HM-RD 3000

# MOHR & CO

Winkler AG  
D-69181 Leimen

Gottlieb-Daimler-Straße 2  
Tel. + 49 (0) 6224 7 10 93 + 94

mohr@labo-mohr.de  
www.labo-mohr.de