

Fass-Bandheizer Serie HM-SMF

für Betriebstemperaturen bis 200°C



Anwendung:

Für handelsübliche 200 Liter-Fässer, deren Medium erwärmt bzw. warmgehalten werden muss. Dieser flexible und mechanisch robuste Bandheizer erfüllt auch im rauen Betriebsalltag zuverlässig seine Aufgabe.

Materialien:

In einen Verbund aus Silicon und Glasgewebe wird ein Heizleiter einvulkanisiert. Eine 10 mm Isolationsschicht und ein 0,5 mm starker Edelstahlmantel dienen dem thermischen und mechanischen Schutz. Der Fassheizer ist spritzwasser-geschützt und entspricht den CE-Richtlinien.

Montage:

Zwei Schnellspannverschlüsse ermöglichen eine schnelle und flexible Montage. Der Fassheizer ist so aufgebaut, dass er in unbenutztem Zustand platzsparend als flache Matte aufbewahrt werden kann.

Regelung:

Mit einem integrierten elektronischen Temperaturregler und einem eingebauten Pt-100 - Temperaturfühler kann eine Temperatur von 0 bis 200°C eingestellt werden.



Technische Daten

HM-SMF

Nennspannung	230 V AC
Nennleistung	1400 W
Abmessungen	1750 x 240 mm
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 65 (strahlwassergeschützt)
max. Heizleitertemperatur	200°C
Netzanschlussleitung	3.0 m mit Schukostecker

Bestelldaten

Typ	Leistung W	Art.-Nr.
HM-SMF	1400	42300240

Andere Abmessungen, Spannungen und Leistungen auf Anfrage lieferbar

Weitere Fassheizungen:



Bodenheizer
HM-HBD-200



Fass-Heizmanschette
HM-HJD-250S



Fass-Heizmatte
HM-HMD-200

MOHR & CO

Winkler AG
D-69181 Leimen

Gottlieb-Daimler-Straße 2
Tel. + 49 (0) 6224 7 10 93 + 94

mohr@labo-mohr.de
www.labo-mohr.de